



Linha Residencial G30S

**CLIQUE AQUI
PARA VER OS
PRODUTOS**

A linha de minidisjuntores G30SL é a solução criada para atender especificamente o mercado de construção civil. Voltada exclusivamente para aplicações de curva C (cargas indutivas com baixa corrente de partida), ela foi desenvolvida para suportar correntes que variam de 6 a 63A e possui uma capacidade de ruptura de até 5kA, estando em conformidade com a norma NBR 60898.

A ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) é uma empresa líder global em tecnologia que estimula a transformação da sociedade e da indústria em prol de um futuro mais produtivo e sustentável. Ao conectar softwares ao seu portfólio de eletrificação, robótica, automação e tecnologias de acionamento, a ABB ultrapassa os limites da tecnologia para elevar o desempenho a novos níveis. Com uma história de excelência que remonta a mais de 130 anos, o sucesso da ABB é impulsionado por cerca de 110.000 funcionários talentosos em mais de 100 países. www.abb.com

 **REDE ELÉTRICA**



AQUECIMENTO

DUCHA 3 TEMPERATURAS



CÓD.	DESCRIÇÃO
12654	DUCHA NOVA 3T 127V 4400W STEX
12656	DUCHA NOVA 3T 127V 5500W STEX
5900	DUCHA NOVA 3T 220V 5500W STEX

DUCHA 4 TEMPERATURAS



CÓD.	DESCRIÇÃO
15840	DUCHA IDEALE PLUS 4T 127V 5.500W ZAGO
15842	DUCHA IDEALE PLUS 4T 220V 6.800W ZAGO

DUCHA ELETRÔNICA



CÓD.	DESCRIÇÃO
5901	DUCHA TURBO ELET 127V 5400W STEX
5902	DUCHA TURBO ELET 220V 6500W STEX



CÓD.	DESCRIÇÃO
5903	DUCHA TOP BANHO ELET 4T 127V 5500W STEX
5904	DUCHA TOP BANHO ELET 4T 220V 6500W STEX



CÓD.	DESCRIÇÃO
15844	DUCHA MOVE 127V 5.500W ZAGO
15846	DUCHA MOVE 220V 7.500W ZAGO

RESISTÊNCIA 3T



CÓD.	DESCRIÇÃO
15253	RESIST M. DUCHA 127V 4500W 3T PRAT
15254	RESIST M. DUCHA 127V 5500W 3T PRAT
15255	RESIST M. DUCHA 220V 4500W 3T PRAT
15256	RESIST M. DUCHA 220V 5500W 3T PRAT



CÓD.	DESCRIÇÃO
5997	RESIST NOVA DUCHA 3T 127V 5500W STEX
5999	RESIST NOVA DUCHA 3T 220V 5500W STEX
5996	RESIST NOVA DUCHA 3T 127V 4400W STEX

RESISTÊNCIA 4T



CÓD.	DESCRIÇÃO
15259	RESIST BELLA DUCHA 127V 5500W 4T PRAT
15260	RESIST BELLA DUCHA 220V 6800W 4T PRAT



CÓD.	DESCRIÇÃO
6003	RESIST TOP BANHO 127V 5500W 4T STEX
6004	RESIST TOP BANHO 220V 6500W 4T STEX



CÓD.	DESCRIÇÃO
15841	RESIST IDEALE PLUS 4T 127V 5.500W ZAGO
15843	RESIST IDEALE PLUS 4T 220V 6.800W ZAGO

RESIST. DUCHA ELETRÔNICA



CÓD.	DESCRIÇÃO
15252	RESIST ADVAN ELETRON 127V 5500W PRAT
15251	RESIST ADVAN ELETRON 220V 7500W PRAT



CÓD.	DESCRIÇÃO
15261	RESIST ADVAN/TOP 127V 5500W PRAT
15262	RESIST ADVAN/TOP 220V 7500W PRAT



CÓD.	DESCRIÇÃO
15257	RESIST DUO SHOWER 127V 5500W PRAT
15258	RESIST DUO SHOWER 220V 6800W PRAT



CÓD.	DESCRIÇÃO
6000	RESIST DUCHA ELET 127V 5400W STEX
6001	RESIST DUCHA ELET 220V 6500W STEX



CÓD.	DESCRIÇÃO
15845	RESIST MOVE 127V 5.500W ZAGO
15847	RESIST MOVE 220V 7.500W ZAGO

CONEXÃO AUTOMÁTICA

Tudo que você precisa para uma emenda elétrica perfeita



LINHA 221

LIVRE DE MANUTENÇÃO

Suporte para trilho DIN 221-500

221-41X para bitolas de até 4mm²:
 Tensão máxima de operação: 450V
 Intensidade de corrente elétrica: 32A
 Temperatura máxima: 105°C
 Grau de proteção: IP 20
 Condutores: Flexível (0,14 - 4mm²), Rígido e Semirrígido (0,2 - 4mm²).
 Disponível em versões de 2, 3 e 5 vias.

221-61X para bitolas de até 6mm²:
 Tensão máxima de operação: 450V
 Intensidade de corrente elétrica: 41A
 Temperatura máxima: 105°C
 Grau de proteção: IP 20
 Condutores: Flexível, Rígido e Semirrígido (0,5 - 6mm²).
 Disponível em versões de 2, 3 e 5 vias.